



Блок питания переменный типа

БПП-3-09050

Паспорт

1.Общие требования

1.1 Блоки питания типа БПП-3-09050 предназначены для питания от сети переменного тока 220В±10%, 50-60 Гц бытовой радиоэлектронной аппаратуры и радиолюбительских конструкций. Вид климатического исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150. при температуре окружающей среды от плюс 10° С до плюс 40° С. Степень защиты БП от вредного воздействия окружающей среды IP40 ГОСТ14254 В помещении хранения не должно быть паров кислот, щелочей и газов, вызывающих коррозию.

1.2 При обнаружении неисправностей в процессе работы блока (искрение, вспышки, появление дыма и специфического запаха блок необходимо отсоединить от сети.

1.3 Блок питания не содержит элементов и материалов опасных для жизни, здоровья человека и окружающей среды , не требует специальных мер безопасности при утилизации.

2.Технические данные

Обозначение блока питания	U ном., В	I ном. нагрузк. А, не более
БПП-3-09050	9,0	0,5

3. Требование безопасности

3.1 БПП-3-09050 по степени защиты от поражения электрическим током должен соответствовать приборам класса II по ГОСТ IEC 60065,а также требованиям ТР ТС 004/2011

4. Свидетельство о приёмке

4.1 Блок питания признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска: :- MAP 2022

ОТК1

Штамп ОТК

5. Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.Срок службы блока питания 5 лет.

5.2 Устранение обнаруженных дефектов производственного характера и бесплатный ремонт в течение гарантийного срока производится изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 173021, Россия, Великий Новгород, ул. Нехинская, д.55, ООО «Пластина»